



Werkstoff Lichtleiter: PC glasklar UL 94
 Light Guide Material: PC clear UL 94

Werkstoff Blende: PC schwarz UL 94
 Diaphragm-Material: PC black UL 94

Umgebungstemperatur: -40°C...+85°C
 Ambient Temperature: -40°C...+85°C

Bestell-Nr.: 1296.9001
 Part-No.: 1296.9001

| | | | | | | | |
|------|----------|-------|------|----------------------|------------|--|---------|
| | | | | Allgemein-Toleranzen | Oberfläche | Maßstab 5:1 | Gewicht |
| | | | | | | Werkstoff | |
| | | | | Datum | Name | Benennung Lichtleiter/Light Guide Ø2 4-fach H=9mm stehend Ø2 4-fold H=9mm vertical | |
| | | | | Bearb. 18.12.13 | Gärtner | | |
| | | | | Gepr. 18.12.13 | Misterek | | |
| | | | | Norm 18.12.13 | Adenau | | |
| | | | | | | Zeichnungs Nr. | Blatt |
| | | | | | | SK 2492 | |
| Zust | Änderung | Datum | Name | Urspr. | Ers. f. | Ers. d. | 1 Bl. |

Vervielfaeltigung, Verwertung oder Weitergabe an Dritte ohne Genehmigung des Urhebers ist strafbar. Normen sind immer in ihrer aktuellen Ausgabe zu verwenden.