


Temperatura mínima de termorestringimiento **125°**Temperatura de ejercicio : **-55°C. / +125°C****HF Halogen Free**

Resistencia a la tracción	14,8 MPa
Alargamiento	460 %
Resistencia a la tracción después del envejecimiento	14,5*
Alargamiento después del envejecimiento	480 %*
Rigidez dieléctrica	17 kV/mm*
Inflamabilidad	VW1*
Mínima temperatura de retractibilidad	70°C

* (método de prueba UL 224)

Fundas de medio espesor

Funda termo retráctil de poliolefina modificada y reticulada mediante radiación para el aislamiento, el sellado y la protección de componentes B.T. De hecho es utilizada para restablecer el aislamiento y la cobertura externa de cables BT y donde se requieran óptimas características de resistencia mecánica al impacto, a la abrasión y a los agentes atmosféricos en general entre los cuáles la radiación UV, o para el empleo en ambientes sumergidos. Utilizada para el aislamiento de barras o conexiones desnudas de BT con una óptima resistencia mecánica, para el sellado, especialmente si está asociado al adhesivo termofundente, y para protecciones anticorrosivas. Además sustituye las cintas autoadhesivas y auto aglomerantes.



D = Ø mínimo antes de la retracción

d = Ø máximo después de la retracción libre

S1 = Espesor nominal antes de la retracción

S2 = Espesor nominal mínimo después de la retracción libre.

MTR

Con adhesivo

Producto	Aplicaciones por diámetro de (mm)		D (mm)	d (mm)	S ₁ (mm)	S ₂ (mm)
	a (mm)					
MTR 10/3*	3,5	9,0	10	3	0,3	1,0
MTR 16/5*	5,5	14,0	16	5	0,3	1,4
MTR 25/8*	8,5	22,0	25	8	0,4	2,0
MTR 35/12*	13,0	32,0	35	12	0,4	2,0
MTR 50/16*	17,5	45,0	50	16	0,5	2,0
MTR 63/19*	21,0	57,0	63	19	0,6	2,4
MTR 75/22*	24,0	68,0	75	22	0,6	2,7
MTR 85/25*	28,0	77,0	85	25	0,6	2,8
MTR 95/29*	32,0	86,0	95	29	0,7	3,1
MTR 115/34*	37,0	104,0	115	34	0,7	3,1
MTR 140/42*	46,0	126,0	140	42	0,7	3,1
MTR 160/55*	55,0	144,0	160	55	0,7	3,2
MTR 180/60*	66,0	162,0	180	60	0,7	3,2

MTR-U

Sin adhesivo

Producto	Aplicaciones por diámetro de (mm)		D (mm)	d (mm)	S ₁ (mm)	S ₂ (mm)
	a (mm)					
MTR 10/3*/U	3,5	9,0	10	3	0,3	1,0
MTR 16/5*/U	5,5	14,0	16	5	0,3	1,4
MTR 25/8*/U	8,5	22,0	25	8	0,4	2,0
MTR 35/12*/U	13,0	32,0	35	12	0,4	2,0
MTR 50/16*/U	17,5	45,0	50	16	0,5	2,0
MTR 63/19*/U	21,0	57,0	63	19	0,6	2,4
MTR 75/22*/U	24,0	68,0	75	22	0,6	2,7
MTR 85/25*/U	28,0	77,0	85	25	0,6	2,8
MTR 95/29*/U	32,0	86,0	95	29	0,7	3,1
MTR 115/34*/U	37,0	104,0	115	34	0,7	3,1
MTR 140/42*/U	46,0	126,0	140	42	0,7	3,1
MTR 160/55*/U	55,0	144,0	160	55	0,7	3,2
MTR 180/60*/U	66,0	162,0	180	60	0,7	3,2

* Completar el código del producto añadiendo el largo (en mm)